

Saldaform/ red Welding hose for acetylene



Technical specifications:

A **Saldaform** egy kiváló minőségű, rendkívül hajlékony bordázott tömlő, amelyet kifejezetten gázhegesztési és -vágási eljárásokhoz fejlesztettek ki. Ideális acetilén szállítására, valamint alkalmazható **hidrogén, szintézisgáz (hidrogén és szén-monoxid keveréke), szén-dioxid, argon és nitrogén** továbbítására is – különösen **plazmaív-hegesztésnél (PAW)** és hasonló folyamatoknál.

A tömlő kialakítása biztosítja a kiváló hajlékonyságot, könnyű kezelhetőséget és a biztonságos használatot még intenzív ipari környezetben is.

Fontos: Nem alkalmas **LPG (folyékony propángáz), MPS (metil-acetilén-propadién keverék) vagy CNG (sűrített földgáz)** szállítására!

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság és bordázott külső a jobb hajlékonyságért
- Többféle hegesztő- és vágógázhoz használható
- Ellenáll az ipari igénybevételnek
- Könnyű kezelhetőség, még szűk munkaterületeken is

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

Operating pressure: 20 bar

Bursting pressure: 60 bar

Heat resistance: -30°C/+70°C

Interior: rubber, black, smooth

Exterior: red, smooth or corrugated (see it in the chart)

Linings: fabric lining

Standard: ISO 3821 (earlier EN 559)

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Inside Ø (mm)	Wall thickness (mm)	Outside Ø (mm)	Roll size (m)	Exterior surface	Article number
6,3	3,5	13,3	50	corrugated	3255 006000
9	3,5	16	50	corrugated	3255 009000
8	3,5	15	50	corrugated	3255 008000
6,3	3,5	13,3	40	smooth	3256 006000
9	3,5	16	40	smooth	3256 009000

Inside Ø (mm)	Wall thickness (mm)	Outside Ø (mm)	Roll size (m)	Exterior surface	Article number
12,5	5	22,5	50	smooth	3256 013000
16	5	26	50	smooth	3256 015000