

ALL COLOR Oldószerálló festéktömlő kis átmérőkben is



Műszaki leírás:

Univerzális tömlő festékek és oldószereik szállítására

Más átmérőkben is gyártható, kérje ajánlatunkat.

Üzemi nyomás: 18 bar

Repesztési nyomás: 54 bar

Hőállóság: -35°C/+100°C (a szállított közegtől függően)

Belül: UPE, sima

Kívül: EPDM gumi, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképes (106 Ω), kopás-ózon- és időjárásálló

Tekercsméret: 40 m

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
6	3,5	40	-0,5	0,12	230541
8	3,5	50	-0,5	0,14	230543
10	3,5	60	-0,4	0,17	230546
13	3,5	80	-0,4	0,21	230544
16	3,5	100	-0,4	0,24	230542
19	5	120	-0,4	0,41	230549
25	5	150	-0,3	0,52	230547
32	6	200	-0,3	0,75	230548