

Argontömlő Gumitömlő hegesztéshez



Műszaki leírás:

Alkalmas argongáz, CO₂, nitrogén, levegő szállítására.

ISO 3821 szerint (korábban EN 559)

Az a **nagyon hajlékony, sima felületű gumitömlő** ideális megoldás **inert gázok**, például **argon, nitrogén, szén-dioxid** és **sűrített levegő** szállítására. Kifejezetten hegesztési, laboratóriumi és ipari alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol elengedhetetlen a megbízható és szivárgásmentes gázvezetés.

A tömlő **kiváló mechanikai tulajdonságokkal, nyomásállósággal és rugalmas kialakítással** rendelkezik, így könnyen kezelhető szűkebb munkakörnyezetekben is. A tartós anyagszerkezet biztosítja a hosszú élettartamot és az ellenállást a külső behatásokkal szemben.

Felirat: ISO 3821 2MPA/20 BAR - IDmm SALDAFORM®
DRUCKLUFT/STICKSTOFF/CO₂/ARGON COMPRESSED
AIR/NITROGEN/CO₂/ARGON - YEAR LOTNR

Üzemi nyomás: 20 bar

Repesztési nyomás: 60 bar

Hőállóság: -30°C/+70°C

Belül: gumi, fekete, sima

Kívül: gumi, fekete, sima

Szabvány: ISO 3821 (korábban EN 559)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	0,15	40	3262 006000
9	3,5	16	0,17	40	3262 009000