

Armoflex ® Oil Műanyag szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Az **ARMOFLEX OIL** egy rendkívül rugalmas és robusztus **PVC/NBR** szívó-nyomó tömlő, amely kiváló ellenálló képességgel rendelkezik **olajok**, **benzin**, **üzemanyagok**, gyenge **savak** és **lúgok** szállítására. A tömlő emellett jó ellenállást mutat a kültéri hatásokkal szemben, így ideális választás gépészeti alkalmazásokhoz, ipari felhasználásra és **használt olajok** feldolgozásához.

Az **ARMOFLEX OIL** megfelel az **EN ISO 1307:2008** szabványnak, és megbízható működést biztosít különböző ipari környezetekben, ahol fontos a **kémiai ellenállóság** és **rugalmasság**. A tömlőben alkalmazott **acélspirál** megerősítés biztosítja a tartósságot és az extrém munkakörülményekhez való alkalmazkodást.

Felirat: ® ARMOFLEX® / OIL

Hőállóság: -15°C/+65°C

Felépítés: NBR/PVC, fekete, beágyazott acéldrót spirállal

Vákuum: -0,8 bar

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Nyomás 20°C-on (bar)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	4	33	0,52	8	30	4481 025000
32	4	40	0,66	7	30	4481 032000
38	4,5	47	0,8	7	30	4481 038000
51	5,5	62	1,35	5	30	4481 050000