

BITUME/SD/200°C Forró bitumen tömlő



Műszaki leírás:

Bitumentermékek és forró ásványi olajok szállítására alkalmas szívó-nyomó tömlő.

Vezetőképes

Repesztési nyomás: $\geq 3 \times$ üzemi nyomás

Hőállóság: $-25^{\circ}\text{C} / +200^{\circ}\text{C}$

Belül: szintetikus olajálló gumi, fekete, sima

Kívül: szintetikus gumi, fekete, sima, szövetlenyomatos, vezetőképes, kopás-, ózon- öregedés- és olajálló

Betétek: nagy erősségű szintetikus szövetbetétekkel, rézszállal, acéldrót spirállal

Vákuum: -0,4 bar

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Üzemi nyomás +90°C-on (bar)	Üzemi nyomás +200°C-on (bar)	Cikkszám
50	9	250	2,55	15	6	230061
63,5	9	325	3,2	15	6	230062
75	10	400	3,96	15	6	230063
100	10,5	600	5,44	15	6	230064
125	13	1000	8,7	10	4	230065