

Carbocord EN 12215 Olaj- és benzinálló nyomótömlő



Műszaki leírás:

A **CARBOCORD EN** egy kiváló minőségű, rendkívül rugalmas, olajálló szállítótömlő, amelyet tankertöltő kocsikhoz terveztek. Ez a **szívó-nyomó** tömlő különösen alkalmas **ipari olajok, fűtőolajok, diesel, biodízel, ásványolaj alapú hidraulikaolajok**, valamint **benzintartalmú üzemanyagok** szállítására, akár 50%-os aromatartalomig.

A **CARBOCORD EN** tömlő teljesíti az **EN 12115:2011** szabvány előírásait, beleértve a hajlítási sugár, lángállóság, nyúlás és elektromos ellenállás (a tömlő vezetőképes csövének köszönhetően) követelményeit. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a tömlő különböző **ATEX zónákban** is biztonságosan használható, mivel az elektromos töltést biztonságosan levezethetjük róla. A **CARBOCORD EN** tömlő a **biztonsági tényezője 1:4**, így garantálja a megbízhatóságot és hosszú élettartamot.

Alkalmazása elterjedt a **tartályok, üzemanyagtartályok, hajók töltések és ürítések**, valamint a **petro-kémiai iparban** is, ahol a tömlők gyakran az **EN 12115:2011** szabvány előírásai szerint kerülnek alkalmazásra.

Felirat: ® CARBOCORD® EN 12115:2011 NBR 1 - D - SIZE - PN 16 BAR - QT - TRBF 131/T2 - P.5.5 - QUARTER/YEAR

Üzemi nyomás: 16 bar

Repesztési nyomás: 64 bar

Hőállóság: -30°C / +90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: CR, fekete, szövetlenyomatos

Elektromos ellenállás: 10^6

Átmenő ellenállás: 10^9

Szabvány: EN 12115 és TRbF131 2.rész 5.5 §; EN ISO 1307:2008; EN 1761:1999

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	6	44	40	3380 032000
38	6,5	51	40	3380 038000
50	8	66	40	3380 050000
75	8	91	40	3380 075000



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
100	8	116	40	3380 100000