

Carboflat 20 Laposra feltekerhető olaj- és benzinálló nyomótömlő



Műszaki leírás:

A **CARBOFLAT** egy kiváló minőségű, laposra feltekerhető nyomó tömlő, amelyet elsősorban **tankerhajók** töltésére és ürítésére, valamint **hajó-hajó** és **hajó-kikötő** bunker-tömlőként használnak. A tömlő különösen alkalmas **ipari olajok, fűtőolajok, diesel, biodízel** és ásványolaj-alapú hidraulikaolajok szállítására, akár 50%-os aromatartalomig.

A **CARBOFLAT** tömlő NBR gumi belső réteggel rendelkezik, kívülről **UV-, időjárás- és öregedésálló** CR gumi borítással, és **antisztatikus** tulajdonságokkal rendelkezik. Az összecusukható kialakításának köszönhetően könnyen tárolható és rugalmasan alkalmazható a **tengerészeti iparban** és **offshore** településeken.

Felirat: ® CARBOFLAT OIL RIG SUPPLYHOSE - PN .. BAR - BP .. BAR - M

Üzemi nyomás: 20 bar (203 mm 16 bar)

Repesztési nyomás: 60bar (203 mm 48 bar)

Hőállóság: -35°C/+80°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: SBR/CR, fekete, szövetnyomatos

Betétek: két sztatikus részállal

Elektromos ellenállás: < 10⁶ Ω

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
75	7,5	90	40	3361 075000
100	8	116	20/40	3361 100000
150	9,5	171	20/40	3361 150000
203	10,5	224	20	3360 200000