

Carboflex / U.L. / OHM Könnyű, olaj- és benzinálló szívó tömlő



Műszaki leírás:

Rendkívül rugalmas és könnyű kivitelű olaj- és benzin szívó- és nyomótömlő elektromosan vezető tulajdonságokkal. Speciális, lapos bordázatú és könnyű szerkezetének köszönhetően a Carboflex/U.L./Ohm tömlő rendkívül hajlékony és könnyen kezelhető.

A tömlő megfelel az összes SIR irányelvnek, és különböző ATEX zónákban is alkalmazható. Kifejezetten alkalmas járműveken történő felhasználásra, ipari tisztítási munkákhoz, tartályszállításához, valamint egyéb olyan tevékenységekhez, ahol a kezelőszemélyzet számára előnyt jelent a kis tömegű, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő termék használata.

A Carboflex/U.L./Ohm tömlő alkalmas ipari olajok, fűtőolajok, biodízel, ásványolaj-alapú hidraulikaolajok, valamint legfeljebb 50% aromás szénhidrogén-tartalmú ólommentes üzemanyagok szállítására.

Felirat: ® CARBOFLEX/UL/OHM - NBR OEL/OIL - SAUG/DRUCK - SUCTION/DISCHARGE - WP 5 BAR - BP 15 BAR - Ω/T

Üzemi nyomás: 5 bar

Repesztési nyomás: 15 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -40°C / +90 °C (+100 C olajra)

Szabványok: EN ISO 1307:2008, TRbF 131, part 2, § 5.5

Belül: fekete, sima, NBR, vezetőképes

Kívül: Fekete, laposan hullámos, CR

Betétek: Acél spirál, szövet betétek

Elektromosan vezetőképes: <10⁶ Ω

Elektromos ellenállás belsőtől külsőig: Antistatic <10⁹ Ω

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	5,5	62	1,38	130	40	3354 050000
76	6	88	2,24	190	40	3354 075000
102	6,5	115	3,29	255	40	3354 100000
152	8,5	169	6,34	460	20	3354 150000