

D1300 AUTOMATA TÖMLŐDOB 18 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 18 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz. Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304). Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



DK 22 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!

Üzemi nyomás: 80 bar*

Max üzemi hőmérséklet: 90°C *

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 3/4" , 1" belső menet

Tömlőhosszok: 18 m 3/4", 15 m 1"

Súly: 25,5 kg

Befoglaló méret: 47 x 55 x 65 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Anyag	Alkalmazás	Cikkszám
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS1300
festett acél	víz, levegő és külön igény esetén zsírok, olajok	DF1300