

D3501 AUTOMATA TÖMLŐDOB 20 m 3/4" vagy 13 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 20 m 3/4" vagy 13 m 1" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!

Üzemi nyomás: 80 bar*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C *

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 3/4", 1" belső menet

Tömlőhosszok: 20 m 3/4", 13 m 1"

Súly: 29 kg

Befoglaló méret: 34 x 61 x 66 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Anyag	Alkalmazás	Cikkszám
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS3501
festett acél	víz, levegő és külön igény esetén zsírok, olajok	DF3501