

D3502 AUTOMATA TÖMLŐDOB 25 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 25 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!

Üzemi nyomás: 80 bar*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C *

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 3/4", 1" belső menet

Tömlőhosszok: 25 m 3/4", 15 m 1"

Súly: 30,5 kg

Befoglaló méret: 34 x 61 x 66 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

Anyag

rozsdamentes acél

festett acél

Alkalmazás

víz, levegő és vegyszerek

víz, levegő és külön igény esetén zsírok, olajok

Cikkszám

DS3502

DF3502