

## D6000 AUTOMATA TÖMLŐDOB 60 m 3/8" vagy 1/2" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



### Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 60 m 3/8" vagy 60 m 1/2"tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

**A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!**

Üzemi nyomás: 200 bar\*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1/2" belső menet

Tömlőhosszok: 60 m 3/8", 60 m 1/2"

Súly: 50 kg

Befoglaló méret: 60 x 60 x 60 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

| Anyag             | Alkalmazás                                        | Cikkszám |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------|
| rozsdamentes acél | víz, levegő és vegyszerek                         | DS6000   |
| festett acél      | víz, levegő és külön igény eseténe zsírok, olajok | DF6000   |