

HEDUFLEX GRECATO - Könnyített, gumi szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Könnyített, kívül bordázott, gumi szívó-nyomó tömlő ipari vízre, műtrágyára, enyhén savas és lúgos kémhatású hígított anyagokra. Nagyon jó minőségű, hajlékony tömlő. Széleskörűen alkalmazható ipari, mezőgazdasági, gépipari, építőipari feladatokra. 203 átmérőben nem daraboljuk tovább. Ebben az átmérőben a szállítása egyenes szálakban történik. A könnyebb szerelhetőség érdekében a 203 átmérő végén spirál nélküli szakasz található. Az egyenes szálak fuvarozhatóságáról, esetleges darabolhatóságáról érdeklődjön munkatársainknál!

Felirat: Heduflex®/Grecato S/D PN 6 bar

Üzemi nyomás: 6 bar

Repesztési nyomás: 18 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -30°C / +85 °C

Belül: SBR gumi, fekete, sima

Kívül: SBR gumi, fekete, szögletes hullámok, szövetnyomatos

Betétek: Textil szövetbetétekkel, és acélspirállal

Szabvány: EN ISO 1307:2008

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	7	90	228	40	3641 075000
102	7,5	117	306	40	3641 100000
127	8	143	445	20	3641 125000
152	8	168	608	20	3641 150000
203	10,5	224	812	4	3641 200000
203	10,5	224	812	6	3641 200000