

Kehrflex Utcatakarító kocsi kopásálló porszívótömlő acéldrót spirállal



Műszaki leírás:

Rendkívül kopásálló, hullámos, zöld naturkaucsuk belsejű, kívül, belül hullámos gumitömlő. A külseje időjárásálló, hullámos, NR anyagú, antisztatikus. A tömlő a gégetömlőkhöz hasonlóan hosszában rugalmas. Mindkét végén kb. 100 mm hosszú spirálmenetes mandzsettákkal. Alkalmas különféle utcaseprő gépek és más kommunális gépek szívótömlőjeként.

Több méret és hossz készletről szállítható korlátozott mennyiségben! (2025.03.31.)

Belül: Zöld, hullámos, kopásálló NR – natúrkaucsuk

Kopásérték belül DIN 53516 szerint: 250 mm³

Hőállóság: -30/+85 C

Kívül: NR, fekete, hullámos, szövetlenyomatos, antisztatikus, ózon- és időjárásálló

Kopásérték kívül DIN 53516 szerint: 60 mm³

Végek: Mandzsettákkal mindkét végén

Elektromos ellenállás kívül: R<10 6 Ω/m

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváló termékért.

Belső Ø (mm)	Külső átmérő	Falvastagság (mm)	Max. Vákuum (bar)	Hajlítás sugár (mm)	Súly kg/m	Lehetséges hosszak m	Cikkszám (* a hosszat jelöli)
120	130	5	-0,4	240	3,8	4,5	3612 120450
152	162	5	-0,4	304	4,32	1,47-2	3612 152***
200	210	5	-0,4	400	6,01	0,6	3612 200060
203	213	5	-0,4	406	6,51	0,48-4	3612 203***
210	220	5	-0,3	420	6,7	1,85	3612 210185
220	230	5	-0,3	440	6,95	0,75-1,9	3612 220***
220	232	6	-0,3	440	6,95	1,47-2	3613 220***
225	235	5	-0,3	450	7,08	0,86	3612 225086
230	240	5	-0,3	460	6,32	0,87-1,5	3612 230***
254	264	5	-0,3	508	8,65	0,55-8	3612 254***
254	270	8	-0,3	508	9,41	6	3613 254600
280	290	5	-0,2	560	7,15	1,48	3612 280148
300	310	5	-0,2	600	8,53	1,5-2	3612 300***

Belső Ø (mm)	Külső átmérő	Falvastagság (mm)	Max. Vákuum (bar)	Hajlítás sugár (mm)	Súly kg/m	Lehetséges hosszak m	Cikkszám (* a hosszat jelöli)
300	314	7	-0,2	600	9,54	1,2-1,75	3613 300***
350	360	5	-0,2	700	10,16	0,74	3612 350074
400	415	7,5	-0,2	800	16,71	3,6	3612 400360

