

Kompozit SST PTFE vegyipari kompozit tömlő Extrém flexibilis és könnyű szívó-nyomó tömlő PTFE belsővel



Műszaki leírás:

Univerzális szívó-nyomó kompozit tömlő EN 13765:2018 szerint

Kompozit tömlő felépítésének köszönhetően extrém könnyű és flexibilis, ugyanakkor terhelhető. A külső és a belső spirál is 316L nemesacélból van, a belső réteg PTFE, mely számos vegyszernek, oldószernek áll ellen.

Kifejezetten vegyipari alkalmazásra fejlesztve, agresszív vegyszerek, oldószerek szállítására, mint például savak és lúgok, klórozott szénhidrogének, aromás üzemanyagok, alkoholok, és petroleum termékek. Az ellenállóság tekintetében kérje tanácsunkat. Alkalmas tartályautók lefejtő tömlőjeként, vagy ipari üzemekben anyagtovábbításra.

Kizárólag gyárilag rászerezelt csatlakozókkal, nyomáspróbázva szállítjuk. Több átmérőben raktárkészletről szállítható! Ajánlatkérésnél adja meg a kívánt csatlakozót, és tömlő hosszát.

Hőállóság: -30°C/+100°C (közegetől függően)

Üzemi nyomás: 14 bar

Biztonsági faktor: 5:1

Vákuum: -0,9 bar

Maximális gyártási hossz: 30

Belül: PTFE, belső spirál AISI 316L acélból

Kívül: PVC bevonatú poliészter szövet, külső spirál AISI 316L acélból

Szabvány: EN 13765:2018

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkkszám
1" - DN25	68	0,7	Rendelésre
1.1/2" - DN40	100	1,25	Rendelésre
2" - DN 50	150	1,7	999429
2.1/2" - DN 65	190	2,3	Rendelésre
3" - DN 80	250	3,1	999428
4" - DN 100	320	5,71	Rendelésre
6" - DN 150	497	12,49	Rendelésre
8" - DN 200	740	22,3	Rendelésre
10" - DN 250	920	25,9	Rendelésre



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

