

MILKCORD/SP/BUTYL Hullámos külsejű élelmiszer szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

A tömlő alkalmas tej és tejtermékek szállítására, növényi olajokra és zsírokra, gyümölcslevek, és max. 96% alkoholtartalmú élelmiszerekre. Butyl belső rétege jól ellenáll magasabb hőfoknak, és CIP tisztítási eljárásoknak. A külső rétege speciális, mikroba álló kialakítású. A hullámos külsőnek és különleges kialakítású iker spirálnak köszönhetően nagyon hajlékony és könnyű. Jól használható tartály lefejtéshez is. A tisztítási eljárásokkal kapcsolatban keresse munkatársunkat.

Bármely tömlőnél, termék ellenállósága függ a szállított közeg hőfokától. A megadott üzemi nyomás adatok 20 C-on értendők.

Tisztítás

Felirat: Milkcord®/SP/Butyl Milkhose/Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - Cfr 21§177.26.00 - Phtalates free - BPA free - PAH free - 96% Alcohol

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -30 °C / max +120°C (közegetől függően) Max. +130 °C gőzös tisztításnál nyomás mentesen, max. 30 percen át

Belül: fehér, tűkőrsima butyl gumi, íz-és szagmentes, varratmentes, ftalát- és BPA mentes

Kívül: kék, szövetlenyomatos, laposan hullámos, módosított elasztomer, kopás- mikroba- UV és időjárásálló

Betétek: szövetbetéttel, és két acéldrót spirállal

Szabványok: BfR XXI:2002 (cat. 2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21 § 177.2600)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Butyl belsővel max. 96% alkoholra

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	5	35	60	40	3457 025000
32	6	44	70	40	3457 032000
38	6	50	80	40	3457 038000
51	6,5	64	100	40	3457 050000
63	7	77	130	40	3457 063000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	7,5	91	160	40	3457 075000
102	8	118	310	20	3457 100000