

Nitrogen Yellow Nagynyomású nitrogéntömlő



Műszaki leírás:

Antisztatikus nitrogéntömlő levegő, víz, nitrogén és más nem agresszív gázok szállítására. Alkalmas a petrokémiai iparban, finomítókban és különböző más termelési létesítményekben való alkalmazásra, ahol nitrogént használnak a gyártási eljárások folyamán. Oldalán hosszanti vezetőképes csíkkal.

Felirat: ® NITROGEN 19 X 30 MM ANTISTATIC WP/BP 25/75 BAR batch nr.

Üzemi nyomás 20 °C-on: 25 bar

Repesztési nyomás: 75 bar

Hőállóság: -20/+60 °C

Belül: Fekete, sima, thermoplast

Kívül: Sárka, sima, thermoplast, hosszanti antisztatikus csíkkal

Betétek: Aramid

Elektromos ellenállás: 2 hosszanti antisztatikus csík <10 9 Ω

Szabvány: EN ISO 1307:2008

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19,5	5,25	30	40	3031 019000
19,5	5,25	30	20	3031 019000-20
25	5	35	40	3031 025000

