

NUTRIX CLEAN EXTRA 40 bar + 70 C Hő- és nyomásálló mosótömlő



Műszaki leírás:

Élelmiszeripari tisztítótömlő forró vízre, 10/2011 A, B, C minősítéssel, különleges műanyagból.

Külseje ellenáll zsiradékoknak, és szokványos élelmiszeripari, hígított tisztítószernek.

A tömlő a speciális aramid szövet erősítésnek köszönhetően rendkívül stabil, nyomás- és hőálló. Jól használható tömlődobra felcsévélve.

Max. üzemelési hőfok: +70 C

Felirat: ® NUTRIX - DIAMETER

Üzemi nyomás: 20 °C-on 80 bar, 70 °C-on 40 bar

Repesztési nyomás: 20 °C-on 240 bar, 70 °C-on 120 bar

Hőállóság: -15°C/+70 C

Belül: fehér, sima TPE íz-és szagmentes

Kívül: kék, sima TPE, nem foltol, zsírálló, kopásálló

Betétek: speciális aramid szövet erősítéssel

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
12	5	22	0,25	25 m, 30 m	999575