

# PROTAPE TPE 320 AS (XLD) +125 C -ig hőálló, antisztatikus elszívótömlő



## Műszaki leírás:

Könnyű, (XLD, extra light duty), antisztatikus, fekete színű, TPE anyagú, hosszában összenyomható, magas hőállóságú levegő elszívó tömlő

Hőálló -40/ +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig.

A tömlő hosszában összenyomva szállítható ezzel raktárkapacitást és szállítási költséget optimalizálva.

Példák a felhasználásra:

Flexibilis tömlővezeték hideg és meleg gázok, szálak, kevés por tartalmú levegő számára granulátum/ műanyag szárító, forrólevegő szárító filmfűvógép, hűtőlevegő az extrudáló szerszámnál levegőellátás: UV-száritó, IR-száritó textilipar, gőzzel való áztatás: gőzölős vasaló, ipari vasalógép, simítóvasaló busz, haszongépjármű, lakókocsi/ utánfutó, lakóautó/ lakókocsi/ lakóautó, csónak, hajó/ vízi jármű/ tengerjáró, jacht: szellőztetés, fűtés fűtési rendszer/ fűtőberendezés: friss levegőellátás

Tulajdonságok könnyű rendkívül rugalmas + összenyomható nagyon jó hőállóság tartósan antisztatikus fal: az ISO 8031 szabvány szerint elektromos és felületi ellenállás kb. 10<sup>9</sup> Ω megfelel a RoHS-irányelvnek REACH szerint --> Technológia / Műszaki információk / REACH

Falvastagság a spirálok között: kb. 0,5 mm

**Standard raktári tétel:** mindig raktári tétel Németországban

**Nem standard:** Általában van kint raktáron, de nem kötelező raktári tétel

**Hőállóság:** -40°C /+125 °C rövid ideig + 150°C

**Felépítés:** poliuretán, fekete,, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

**Falvastagság:** 1 mm a spirálok között

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Nyomás (bar)<br>20°C-on | Vacuum (20<br>°C-on) | Hajlítási sugár<br>(mm) | Súly (kg/m) | Standard raktári<br>tétel-e | Cikkszám      |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 50-51           | 58              | 0,235                   | 1,05                 | 33                      | 0,23        | igen                        | 320-0050-0000 |
| 60              | 68              | 0,195                   | 0,09                 | 38                      | 0,26        | igen                        | 320-0060-0000 |
| 70              | 78              | 0,17                    | 0,075                | 43                      | 0,3         | nem                         | 320-0070-0000 |
| 75-76           | 83              | 0,16                    | 0,07                 | 46                      | 0,33        | igen                        | 320-0075-0000 |
| 80              | 88              | 0,15                    | 0,065                | 48                      | 0,36        | igen                        | 320-0080-0000 |

| Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Nyomás (bar)<br>20°C-on | Vacuum (20<br>°C-on) | Hajlítási sugár<br>(mm) | Súly (kg/m) | Standard raktári<br>tétel-e | Cikkszám      |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 100-102         | 109             | 0,12                    | 0,055                | 58                      | 0,52        | Igen                        | 320-0100-0000 |
| 125-127         | 134             | 0,095                   | 0,045                | 71                      | 0,64        | Igen                        | 320-0125-0000 |
| 140             | 148             | 0,085                   | 0,04                 | 78                      | 0,71        | nem                         | 320-0140-0000 |
| 150-152         | 159             | 0,08                    | 0,025                | 83                      | 0,76        | Igen                        | 320-0150-0000 |
| 160             | 168             | 0,075                   | 0,025                | 88                      | 0,8         | Igen                        | 320-0160-0000 |
| 178-180         | 188             | 0,065                   | 0,02                 | 98                      | 0,91        | nem                         | 320-0180-0000 |
| 200-203         | 210             | 0,06                    | 0,02                 | 108                     | 1,01        | Igen                        | 320-0200-0000 |
| 250             | 258             | 0,05                    | 0,015                | 133                     | 1,21        | Igen                        | 320-0250-0000 |

