

PTFE hullámos fémszövetes Hullámos teflontömlő fémszövettel

Műszaki leírás:

Alkalmas festékek, olaj, levegő, víz alapú folyadékok és telítetlen gőzök nagynyomású áramoltatására.

Igény esetén csatlakozókkal szerelve szállítjuk.

Hőállóság: -60°C / +260°C

Belül: PTFE hullámos ASTM D4895, TYPE 1, GRADE4, CLASS B

Kívül: nemesacél AISI 304 szövetborítás

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

PTFE hullámos teflon hidraulikatömlő

DN	Belső ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső ø (mm)	Tűrés az átmérőkre (mm)	Üzemi/ Repesztési nyomás 20 °C (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Cikkszám
10	9,5	0,76	14,75	0,6	138/414	20	200110
13	12,83	0,89	18,8	0,6	103/310	25	200010
16	15,88	0,89	22,1	0,6	83/248	51	200020
19	19,05	0,89	24,65	0,7	69/207	64	200030
25	25,4	1,02	32,77	0,8	46/138	89	200040
32	32,2	1,02	40,72	0,8	34/103	127	200457
38	38,1	1,12	47	0,8	30/90	152	200450
50	51,4	1,1	60	0,8	23/69	200	200165