

Pyroflat/White Laposra feltekerhető ipari tömlő gumi belsővel



Műszaki leírás:

Laposra feltekerhető, poliészter szövettel bevont, gumi belsejű víznyomó tömlő ipari, építőipari, mezőgazdasági felhasználásra, pl. szivattyúk nyomótömlőjeként. Az EPDM gumi belső jól ellenáll vegyszereknek, hidegnek, magasabb hőfoknak is.

Felirat: logo - PYROFLAT

Hőállóság: -30°C / +80°C

Belül: fekete, EPDM gumi, öregedés- és ózonálló

Kívül: fehér, körszövésű poliészterszövet, UV- és ózonálló

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

20 méteres hosszban szerelve öntvény STORZ csatlakozóval

Méret	Hossz (m)	Cikkszám
2"	20, öntvény Storz csatlakozóval szerelve	102393
3"	20, öntvény Storz csatlakozóval szerelve	102394
4"	20, öntvény Storz csatlakozóval szerelve	102395

Folyóméterben

Méret	Tekercsméret (m)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztési nyomás (bar)	Cikkszám
2"	100	16	50	102391
3"	100	16	50	102392
4"	100	10	30	100003

