

RESPIROFORM Antisztatikus és lángálló légzéslevegő tömlő EN 14594



Műszaki leírás:

Légzéslevegő továbbítására olyan helyeken, ahol a munkavégzéshez külső forrásból kell friss levegőt biztosítani, pl. tartályok tisztításánál, homokszórásnál, kárelhárításnál, tűzoltósági felhasználásra.

Külseje olaj- hő- és lángálló

Szabvány: EN 14594, EN ISO 1307:2008

Jó minőségű, megbízható tömlő.

Felirat: ® RESPIROFORM - EN 14594 - CLASS B-S-H-F - YEAR

Üzemi nyomás: 30 bar

Repszéti nyomás: 90 bar

Hőállóság: -20°C /+70°C

Belül: TPU, átlátszó, sima

Kívül: TPE, fekete, sima, olaj- és hőálló, lángálló, két hosszanti elektromosan vezetőképés csíkkal

Betétek: textilszövet betétekkel

Tekercsméret: 50 m

Szabvány: EN 14594, EN ISO 1307:2008

Elektromos vezetőképesség: Kívül $10^3 \Omega$ és $10^9 \Omega$ között

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercs (m)	Cikkszám
9,5	3,25	16	50	4221 010000