

Silibar / piros Szilikontömlő szövetbetét erősítéssel



Műszaki leírás:

Más méretek ajánlatkérésre. Méretskála DN 3-50 mm.

Hőállóság: -40°C / +160°C a poliészter betétes kivitel (15 mm belső Ø-ig), -40°C / +180°C az üvegszövet erősítésű kivitel (15 mm belső Ø felett)

Belül: áttetsző, sima, USP osztályVI.

Kívül: piros, sima

Keménység: 70° Shore A

Minőség: belül FDA CFR § 177.2600 és BGVV

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Szöveterősítés anyaga	Hőállóság	Cikkszám
4	9	2,5	13	poliészter	+160 °C	189032
6	18	3	12	poliészter	+160 °C	189924
9,5	16	3,25	12	poliészter	+160 °C	189944
10	18	4	12	poliészter	+160 °C	189928
12,5	20,5	4	10	poliészter	+160 °C	189921
19	30,6	5,5	6	üvegszál	+180 °C	189922
25	37	6	5	üvegszál	+180 °C	189920