

Silocord Special SP Szívó-nyomó kivitelű silótömlő



Műszaki leírás:

Kiválóan alkalmas szilánkos anyagok, kvarchomok, és más erősen kopatató hatású közegekre.

A **Silocord Special** egy rendkívül kopásálló, nyomás- és vákuumálló gumitömlő, amelyet kimondottan **erősen abrazív szárazanyagok**, például **kvarchomok, szóda, zúzalék, cement vagy mészpor** szállítására terveztek. Kiválóan alkalmas **silók és silókamionok töltésére és ürítésére**, nagy igénybevétel mellett is.

A tömlő szerkezete **extra vastag kopásálló gumibéléssel** készül, amely biztosítja a hosszú élettartamot intenzív ipari környezetben. **Kettős antistatikus védelemmel** rendelkezik: a gumibelső vezetőképes, és **keresztfontos réz antistatikus huzalok** gondoskodnak a statikus elektromosság biztonságos elvezetéséről.

A beépített **acélspirál és szövetbetétek** nagy mechanikai stabilitást, hajlékonyságot és vákuumállóságot biztosítanak. Ezáltal a Silocord Special tökéletes választás, ha tartósság és biztonság a legfőbb szempont.

Felirat: ® SILOCORD® / SPEZIAL / SP FÜR SPLITT - SODA - QUARZSAND - PN 10 BAR - M

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR, fekete, sima

Kívül: CR, fekete, szövetnyomatos

Betétek: acéldrót spirál, szövetbetét és két kereszttezett rézszál

Vákuum: -0,8 bar

Elektromos ellenállás: < 10 6 Ω

Kopás érték: 50 mm³

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	11	98	310	4,07	40	3544 076098
102	12	126	410	5,9	20	3544 102126
152	10,5	173	760	8,99	20	3544 152173