

Turbocord Szemcseszóró tömlő



Műszaki leírás:

Turbocord szemcseszóró tömlő - extrém kopásállóság abrazív anyagokhoz

A **Turbocord** egy ipari szemcseszóró tömlő, amelyet **nagy nyomású abrazív anyagok szállítására** fejlesztettek ki. Kiemelkedően kopásálló, ezért ideális **homokfúvási, acélgolyószórási** vagy más szemcseszórósos felülettisztítási eljárásokhoz.

Főbb jellemzők:

- Kiemelkedő kopásállóság abrazív anyagokkal szemben
- Rugalmas, de strapabíró kivitel
- Ideális homokfúváshoz, acélgolyószóráshoz, korundhoz
- Alkalmas mobil és állandó szemcseszóró rendszerekhez
- Ipari kivitel, tartós külső burkolattal

Alkalmazási területek:

- Fémfelület-előkészítés
- Hajógyártás és karbantartás
- Acélszerkezet-gyártás
- Gépipar, öntödék, felületkezelő üzemek

Felirat: ® TURBOCORD® - SIZE - PN 12 BAR - ABRIEB/ABRASION 60/70 mm3

Üzemi nyomás: 12 bar

Repesztési nyomás: 36 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR, fekete sima

Kívül: NR/SBR, fekete, szövetlenyomatos

Kopás érték: DIN 53516 szerint:60-70 mm³

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
13	7	27	40	3500 013027
19	7	33	40	3500 019033
25	7	39	40	3500 025039
32	8	48	40	3500 032048
38	9	56	40	3500 038054
42	9	60	40	3500 042060
50	10	70	40	3500 050070