

Turboflex UL OHM Könnyű, kopásálló ipari szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Kopásálló gumitömlő, alkalmas kavicsra, zagyra, és más erősen koptató közegekre.

Nagyon könnyű, rugalmas, jól kezelhető tömlő.

A **Turboflex UL OHM** egy rendkívül **kopásálló, könnyű és rugalmas ipari szívó-nyomó tömlő**, amelyet kifejezetten abrazív anyagok – például **homok, zagy, gritt** – szívására és nyomás alatti szállítására fejlesztettek ki. A tömlő **kopás- és vágásálló belső fala**, valamint könnyű szerkezete ideálissá teszi **ipari takarító- és tisztító alkalmazásokhoz**, ahol a hajlékonyság és a kezelhetőség kulcsfontosságú.

Felirat: ® TURBOFLEX/UL/OHM - SAUG/DRUCK - SUCTION/DISCHARGE - ABRIEB/ABRASION 60 MM3 - WP 5 BAR - BP 15 BAR - Ω

Üzemi nyomás: 5 bar

Repesztési nyomás: 15 bar

Hőállóság: -25°C / +80°C

Belül: NR/SBR, fekete, sima, kopásálló, vezetőképes

Kívül: SBR, fekete, szövetlenyomatos, hullámos, antisztatikus

Betétek: acéldrót spirállal

Tekercsméret: 20 m

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás: < 10⁶ Ohm

Kopás érték: 60 mm³ ISO 4649 szerint (korábban DIN 53516)

Hajlítási sugár: 2,5 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	5,5	62	1,31	130	20	3508 050000
63	6	75	1,8	160	20	3508 063000
76	6	88	2,13	190	20	3508 075000
102	6,5	115	3,07	255	20	3508 100000
127	8,5	144	5,11	380	20	3508 125000
152	8,5	169	6,04	460	20	3508 150000